

Waterproof W

OELLERS

Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	farbloser Isolieranstrich, wasserverdünnbar; auf Silikonbasis	
Anwendungsgebiete	zur Imprägnierung mineralischer Oberflächen als wirksamer Schutz gegen Durchfeuchtung und Veralgung. Da lösemittelfrei auch bestens für Innen geeignet.	
Eigenschaften	hydrophobierend guter Wirkstoffgehalt farblos	
Technische Daten	Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
	Farbe:	milchig
Ergiebigkeit	2 – 10 m ² je Liter (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)	
Trocknung	regenfest	12 h
	überstreichbar	24 h
Lagerbeständigkeit	12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Verdünnung	Wasser (Waterproof wasserverdünnbar ist gebrauchsfertig)	
Gebinde	1 l, 5 l, 30 l, 200 l	
Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungstemperatur	min. 5° C
	Objekttemperatur	min. 5° C
	relative Luftfeuchte	nicht über 70 %
	Hinweis	nicht in der prallen Sonne verarbeiten
Sicherheitsangaben	Kennzeichnung	Bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen
	Vorsicht	Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Sicherheitsbrille tragen! Bei Augenkontakt, Augen mit Wasser ausspülen und Arzt kontaktieren.
Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, saugfähig und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen wie z. B. Staub, alte Farbe, Öle, Fette und Verunreinigungen sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für die Imprägnierung zu prüfen. Bei Beton sind evtl. vorhandene Sinterschichten auf jeden Fall zu entfernen.	

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungs-technischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de

Verwendungsvorschläge

Fassaden	1 x 50 – 250 ml Waterproof W
(Bei Putz-Fassaden; min. 28 Tage alt)	1 x 50 – 250 ml Waterproof W (nach 24 h)

Hinweis

Streichbar, rollbar und spritzbar. Nur auf trockene Untergründe auftragen. Glasscheiben und Fensterflächen schützen.