

Waterproof



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	farblosler Isolieranstrich, lösungsmittelhaltig; auf Siliconbasis hydrolysiert zu einem klebfreien Polysiloxan	
Anwendungsgebiete	zur Wasserabweisung bei Fassaden, als wirksamer Schutz gegen Durchfeuchtung und Verschmutzung, für saugenden Putz, Mauerwerk, Klinkerfassaden, auch für Kaminköpfe	
Eigenschaften	hydrophobierend farblos sehr stark	
Technische Daten	Dichte	0,8 g/cm ³
Ergiebigkeit	100-500 ml/m ² je nach Beschaffenheit des Untergrundes Zur Ermittlung der Saugfähigkeit des Untergrundes empfiehlt es sich, Saugfähigkeitsversuche zu machen.	
Trocknung	regenfest Überstreichbar	1 h 24 h
Lagerstabilität	ca. 12 Monate frostfrei lagerfähig kühl und trocken lagern vor Feuer unbedingt schützen starke Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung vermeiden	
Gebinde	1l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l	
Verdünnung	Waterproof ist verarbeitungsfertig	
Reinigungsmittel	sofort nach Gebrauch mit OELLERS Spezialverdünnung oder Silikonentferner reinigen	
Arbeitsgeräte	Quast, Pinsel, Spritzgerät	
Oberflächenvorbereitung	Reinigung	Beton-, Putz- und Mauerwerksflächen müssen trocken, fest, sauber, öl- und fettfrei und saugend sein. Verunreinigte Flächen mit OELLERS Flächenreiniger reinigen. Vor dem Anstrich mit Waterproof muss die Fläche ausreichend getrocknet sein
Verarbeitungseinstellung	Verarbeitungstemperatur Objekttemperatur rel. Luftfeuchtigkeit Hinweise	> 8 °C > 8 °C nicht über 70 % nicht in praller Sonne oder bei drohendem Regen verarbeiten

OE-51.334

Sicherheitsangaben	Flammpunkt Gefahrenklasse Transportvorschriften Kennzeichnung	21,5 °C vbf Klasse II GGVS 3 5 b bitte dem EG-Sicherheits- datenblatt entnehmen
---------------------------	--	---

Verwendungsvorschläge	Klinkerfassaden	2 Anstriche innerhalb von 24 h
------------------------------	-----------------	--------------------------------

Hinweise	Streichen, spritzen, sprühen nur auf trockenem Untergrund und bei trockenem Wetter. Glasscheiben und Fensterflächen schützen. Bei der Verarbeitung nicht rauchen. Von offenem Feuer unbedingt fernhalten.	
-----------------	---	--

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de